

86 8699 MC V001



Magentfeldsensoren



Magnetfeldsensor für C-Nut, gerade, Plus-schaltend (PNP), Schließer (NO), IP67, 14 mm x 4 mm x 4,8 mm, Kabel: PVC, grau, 2 m, offenes Ende, abisoliert und tauchverzinnt

Approbationen: 

86 8699 MC V001



*a Innensechskantschraube

*b Schaltbild

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-10 °C/+70 °C
Vibrationsbeständigkeit	55 Hz, 1,5 mm ¹
Stoßfestigkeit	30 g/11 ms ²

¹ nach EN 60068-2-27

² nach EN 60068-2-6

Werkstoffe

Gehäuse	PBT
Sensorfläche	PBT

Mechanische Daten

Schutzart	IP67
-----------	------

Angeschlossene Leitung

Außenmantel	PVC, grau, 3 x 0,14 mm ²
-------------	-------------------------------------

Elektrische Daten (bei T_u 20 °C)

Bemessungsbetriebsstrom	≤ 200 mA
Betriebsspannung	5–30 V DC
Magnetfeldstärke	40–750 Gauss
Schaltfrequenz	1 kHz
Kontaktkapazität	≤ 6 W
Weitere Angaben	nach DIN EN IEC 60947-5-2:2021-04, geschützt gegen Kurzschluss, Überlast und Verpolung

86 8699 MC V001

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
8699 MC V001	-	1	1

Verpackung:
im Kunststoffbeutel